

Darwin

T.S. Total Stop

2800 RPM

NEW



MPBX1

DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lancia M22 alta bassa pressione



- 3.103.0047 ugello 15030



- 4.618.0049 Tubo alta pressione 8 m (su cod. 8.675.0001)
- 4.618.0248 Tubo alta pressione 10 m (su cod. 8.675.0002)



- Cavo elettrico 5 m



- vano porta accessori (su cod. 8.675.0001)

Caratteristiche tecniche:

- Motopompa incorporata gruppo ventilazione caldaia (energy saving)
- Testata pompa assiale in ottone a tre pistoni ceramici con valvola di by-pass incorporata a doppia guarnizione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Bruciatore verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Temperatura manometro di regolazione
- Ruota girevole con freno
- Pompa gasolio con valvola by-pass di mandata
- Serbatoio detergente integrato (3,5 lt) per aspirazione indiretta
- Possibilità di aspirazione detergente integrata con sonda esterna
- Capacità serbatoio gasolio (15 lt)
- Glicerina manometro
- Lancia in metallo
- Porta accessori
- Impugnatura ergonomica
- Avvolgitubo integrato con tubo A.P. 10 m (solo modello Plus cod. 8.675.0002)

	Darwin 1310 XP	Darwin Plus 1310 XP
codice	8.675.0001	8.675.0002
pressione d'esercizio/max	130/150 bar	130/150 bar
portata	600 l/h	600 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W-230V~50Hz 1 ph	3000W-230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	MPBX1 / 2800	MPBX1 / 2800
temp. max entrata/uscita	40/90 °C	40/90 °C
dimensioni/peso	80x55x100 cm / 80 Kg	80x55x100 cm / 82 Kg